**EXPLORER**

| | 420 | 500 | 550 | 600 | 700 |
|---|---|---|---|---|---|
| Longitud total | 4.2-13.9" | 5.01-16.4" | 5.5-18.1" | 5.98-19.8" | 7-22.8" |
| Longitud interior | 2.90-9.6" | 3.6-11.10” | 4.1-13.5” | 4.47 – 14.8” | 5.71-18.9 ” |
| Ancho total | 1.90-6.3" | 2,08-6.10” | 2,18 – 7.2” | 2,47 – 8'1” | 2,54 – 8.4” |
| Ancho interior | 0.95-3.1" | 1.08 – 3.7” | 1,18 – 3.10” | 1,37 – 4'6” | 1,39 – 4'7” |
| Diámetro del tubo | 0.455mm | 0,5m – 1'8” | 0,5m – 1'8” | 0,55m – 1'10” | 0,55m – 1'11” |
| Pasajeros (ISO) | 7 | 10 | 14 | 13 | 5/16 |
| Carga útil máxima permitida (Kg – Lbs) | 780 | 1085 – 2392 | 1230 – 2712 | 1580 – 3483 | 1960 – 4321 |
| Peso total (kg – lbs) | 165 | 240 – 528 | 280 – 617 | 390 – 860 | 820 – 1808 |
| Número de compartimentos impermeables | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Categorías de concepción | C | C | C | C | B/C |
| Longitud del casco | 3.63 – 11'9” | 4.08 – 13'5” | 4.63 – 15'2” | 5.21 – 17'1” | 6.06 – 19'8” |
| Ancho del casco | 1,24 – 4'0” | 1,36 – 4'6” | 1,42 – 4'8” | 1,96 – 6'5” | 1,85 – 6'0” |
| Altura del casco | 0,69 – 2,2 m | 0,75 – 2'6” | 0,8 – 2'8” | 1,3 – 4'3” | 1,2 – 3'9” |
| Ángulo del casco (°) | 19 | 22 | 27 | 20 | 24 |
| Eje | L20" | L20" | L20" | XL25" | XL25" |
| Potencia media recomendada (Hp – kW) | 30 – 22 | 50– 37 | 70 – 53 | 90 – 68 | |
| Potencia máxima autorizada (Hp – kW) | 50-37 | 70-53 | 90-68 | 150-112 | 250 – 147,2 |
| Velocidad máxima (Km/h – Mph) | | 59-37 | 68-42 | 84-52 | 77-48 |
| Color | Gris | Gris/Negro | Gris/Negro | Gris/Negro | Gris |
| PVP | 5.848,34 | 6.887,61 | 8.142,15 | 12.876,06 | 25.043,42 |