



## SUNRIDER



	500	550	650
Longitud total	5 – 16'5"	5,5 – 18'1"	6.35 – 20'10"
Longitud interior	3,77 – 12'4"	4.2 – 13'9"	4.8 – 15'9"
Ancho total	2.1 – 6'11"	2,18 – 7'2"	2,45 – 8'0"
Ancho interior	1.1 – 3'7"	1.22 – 4'0"	1,35 – 4'5"
Diámetro del tubo	0,5 – 1'8"	0,5 – 1'8"	0,55 – 1'10"
Pasajeros (ISO)	9	11	5a13
Carga útil máxima permitida (Kg – Lbs)	1060 – 2337	1157 – 2551	1600 – 3527
Peso total (kg – lbs)	310 – 682	350 – 772	470 – 1036
Número de compartimentos impermeables	5	5	5
Categorías de concepción	do	do	do
Longitud del casco	4.04 – 13'3"	4.6 – 15'1"	5.4 – 17'9"
Ancho del casco	1,28 – 4'2"	1,41 – 4'8"	1,73 – 5'8"
Altura del casco	1,66 – 1,65 m	1,7 – 5'7"	1,73 – 5'8"
Ángulo del casco (°)	22.0	26.0	21.0
Eje	Largo	Largo	Largo
Potencia máxima recomendada (Hp – kW)	50 – 37	70 – 53	90 – 68
Potencia máxima permitida (Hp – kW)	70 – 51	90 – 68	150 – 115
Velocidad máxima (Km/h – Mph)	58 – 36	67-42	78-49
Color	Gris	Gris/Negro	Gris
PVP	11.975,81	14.158,38	19.897,54